

LEISTUNGSERKLÄRUNG

(gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 574/2014)

Nr. **1945 13** 01

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

AC 32 T S

Straßenbaubitumen 30/45

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Für Asphalttragschichten für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

WWA Westerwald Asphalt GmbH & CO KG
Brunnenweg 1
56424 Staudt
Tel. +49-2602-94060
Fax. +49-2602-60282
Email: info@westerwald-asphalt.de

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht relevant

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 2+

6. a) Harmonisierte Norm:

EN 13108-1 : 2006 / AC : 2008

Notifizierte Stelle:

1284 (BÜV HR)

7. Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | | |
|----------------------|--|------------------|--------------|
| | 1. Adhäsion zwischen Bindemittel und Gestein | | |
| | 2. Steifigkeit | | |
| | 3. Widerstand gegen bleibende Verformungen | | |
| | 4. Ermüdungswiderstand | | |
| | 5. Griffigkeit | | |
| | 6. Widerstand gegen Abrieb | | |
| | 7. Brandverhalten | | |
| | 8. Dauerhaftigkeit | | |
| 2, 3, 5, 6, 8 | Korngrößenverteilung | mm | M.-% |
| | Siebdurchgang bei | 45 | 100,0 |
| | Siebdurchgang bei | 31,5 | 98,3 |
| | Siebdurchgang bei | 22,4 | 86,7 |
| | Siebdurchgang bei | 16 | 74,6 |
| | Siebdurchgang bei | 11,2 | 65,1 |
| | Siebdurchgang bei | 8 | 51,9 |
| | Siebdurchgang bei | 5,6 | 40,5 |
| | Siebdurchgang bei | 2 | 29,4 |
| | Siebdurchgang bei | 0,125 | 9,0 |
| | Siebdurchgang bei | 0,063 | 6,1 |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung | 4,0 | M.-% |
| 1, 2, 3, 4, 5, 8 | Min. Hohlraumgehalt MPK | 3,0 | Vol.-% |
| | Max. Hohlraumgehalt MPK | 9,0 | Vol.-% |
| 1, 2, 3, 4, 8 | Temp. Asphaltmischgut T min. / T max. | 140 - 180 | °C |
| 3, 8 | Hohlraumausfüllungsgrad | 63,0 | % |
| 3, 8 | Fiktiver Hohlraumgehalt | NPD | % |
| 3, 8 | Widerstand gegen bleibende Verformung | NPD | |
| 1, 8 | Wasserempfindlichkeit | 0,2 | Vol.-% |
| 6, 8 | Widerstand gegen Abrieb durch Spikes-Reifen | NPD | |
| 7, 8 | Brandverhalten | NPD | % |

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obenge-nannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Peter Bach, Geschäftsführer
 (Name und Funktion)

Staudt, 1. September 2014
 (Ort und Datum der Ausstellung)


 (Unterschrift)