

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

(gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 574/2014)

Nr. **4652 26 \_01**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

7. Erklärte Leistung

**AC 11 D S**

**Straßenbaubitumen 50/70**

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Für Asphaltdeckschichten für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen**

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**WWA Westerwald Asphalt GmbH & CO KG**  
An der L 318  
**56412 Nentershausen**  
Tel. +49 6485 911080  
Fax. +49 6485 911081  
Email: [info@westerwald-asphalt.de](mailto:info@westerwald-asphalt.de)

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**Nicht relevant**

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 2+**

6. a) Harmonisierte Norm:

**EN 13108-1 : 2006 / AC : 2008**

Notifizierte Stelle:

**1284 (BÜV HRS)**

| Wesentliche Merkmale |                                             | Leistung                                     |              |
|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
|                      |                                             | 1. Adhäsion zwischen Bindemittel und Gestein |              |
|                      |                                             | 2. Steifigkeit                               |              |
|                      |                                             | 3. Widerstand gegen bleibende Verformungen   |              |
|                      |                                             | 4. Ermüdungswiderstand                       |              |
|                      |                                             | 5. Griffbarkeit                              |              |
|                      |                                             | 6. Widerstand gegen Abrieb                   |              |
|                      |                                             | 7. Brandverhalten                            |              |
|                      |                                             | 8. Dauerhaftigkeit                           |              |
| 2, 3, 5, 6, 8        | Korngrößenverteilung                        | mm                                           | M.-%         |
|                      | Siebdurchgang bei                           | <b>45</b>                                    | <b>100,0</b> |
|                      | Siebdurchgang bei                           | <b>31,5</b>                                  | <b>100,0</b> |
|                      | Siebdurchgang bei                           | <b>22,4</b>                                  | <b>100,0</b> |
|                      | Siebdurchgang bei                           | <b>16</b>                                    | <b>100,0</b> |
|                      | Siebdurchgang bei                           | <b>11,2</b>                                  | <b>99,0</b>  |
|                      | Siebdurchgang bei                           | <b>8</b>                                     | <b>82,9</b>  |
|                      | Siebdurchgang bei                           | <b>5,6</b>                                   | <b>65,9</b>  |
|                      | Siebdurchgang bei                           | <b>2</b>                                     | <b>45,2</b>  |
|                      | Siebdurchgang bei                           | <b>0,125</b>                                 | <b>9,4</b>   |
|                      | Siebdurchgang bei                           | <b>0,063</b>                                 | <b>7,0</b>   |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8  | Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung         | <b>6,0</b>                                   | M.-%         |
| 1, 2, 3, 4, 5, 8     | Min. Hohlraumgehalt MPK                     | <b>2,5</b>                                   | Vol.-%       |
|                      | Max. Hohlraumgehalt MPK                     | <b>3,5</b>                                   | Vol.-%       |
| 1, 2, 3, 4, 8        | Temp. Asphaltmischgut T min. / T max.       | <b>140 - 180</b>                             | °C           |
| 3, 8                 | Hohlraumausfüllungsgrad                     | <b>83,3</b>                                  | %            |
| 3, 8                 | Fiktiver Hohlraumgehalt                     | <b>NPD</b>                                   | %            |
| 3, 8                 | Widerstand gegen bleibende Verformung       | <b>NPD</b>                                   |              |
| 1, 8                 | Wasserempfindlichkeit                       | <b>NPD</b>                                   | Vol.-%       |
| 6, 8                 | Widerstand gegen Abrieb durch Spikes-Reifen | <b>NPD</b>                                   |              |
| 7, 8                 | Brandverhalten                              | <b>NPD</b>                                   | %            |
|                      | proportionale Spurrinnentiefe               | <b>NPD</b>                                   | %            |

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obenge-nannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Christian Bach, Geschäftsführer**

(Name und Funktion)

**Nentershausen, 28. Jul 2026**

(Ort und Datum der Ausstellung)

*Chr. Bach*

(Unterschrift)